



@BLICKEBENE

Anna-Lena Groß

Anleitung DIY Sandkasten mit Deckel

Unser Maß: 1,40 × 1,20 × 0,40 m

Werbung aufgrund Markennennung - Alles selbstbezahlt



- Aushub vorbereiten: Die Fläche für den Sandkasten ca. 60 cm tief ausheben, um genug Platz für Unterbau und Spielsand zu schaffen
- Frostschutz einbringen: Eine Schicht Frostschutzmaterial einfüllen und per Hand gut verdichten, um ein späteres Absinken zu verhindern
- Sandkastenrahmen bauen: Aus zwei übereinander versetzt verschraubten Holzbalken einen stabilen, rechteckigen Rahmen konstruieren.
- Rahmen einsetzen: Den Holzrahmen in die vorbereitete Grube setzen, exakt ausrichten und bei Bedarf leicht im Boden fixieren
- Feuchtigkeitsschutz anbringen: Noppenfolie unter den Rahmen sowie außen an den Seiten anbringen
- Seitlich mit Split auffüllen: Die Außenränder rund um den Sandkasten mit Split füllen, damit der Rahmen stabil und sauber eingefasst ist
- Terrassenunterbau ergänzen (optional): Direkt angrenzend ein zusätzliches Holzgestell als Unterkonstruktion für eine kleine Terrasse bauen und ausrichten (Oberkante selbe Höhe wie Rahmen)
- Folie im Inneren vorbereiten: Zwei Folienstücke zuschneiden:
 - Teil 1: Innenbreite × (Innenlänge + 2 × Rahmenhöhe + 10 cm)
 - Teil 2: Innenlänge × (Innenbreite + 2 × Rahmenhöhe + 10 cm)
- Folie anbringen: Folien überlappend mit Beilagscheiben an der Oberkante des Rahmens verschrauben. Die 10 cm Überstand nutzen, um jeweils 5 cm auf den oberen Rahmen zu legen und dort zu fixieren. Zusätzlich die Folie im unteren Bereich (unterhalb der späteren Sandhöhe) verschrauben. Falten vermeiden.
- Terrassendielen montieren: Dielen für den Sandkasten in Gehrung zurechtschneiden und auf dem Rahmen verschrauben. Das Ende der Folie sollte verdeckt werden.
 - Wichtig: Bei 3 Seiten den Rahmen incl. Folie etwa 3cm vorstehen lassen. Dort liegt später der Deckel auf
- Terrasse verschrauben (optional): Dielen auf die gewünschte Breite schneiden und auf den vorbereiteten Unterbau schrauben
- Deckel bauen: Dielen auf Innenmaß des Rahmens schneiden, mit zwei Querverstrebungen von unten verschrauben. Querverstrebungen liegen dabei nicht auf dem Rahmen auf. Griff montieren. Mit Scharnieren Deckel befestigen.
- Sand einfüllen: Sandkasten mit geeignetem Spielsand befüllen
- Rasenanschluss gestalten (optional): Übergang zum Rasen mit Frostschutzmaterial auffüllen, verdichten und mit einer Rasenkante (Metall/Stein) sauber abschließen. Rasenseitig Erde auffüllen und Rasen sähen

- Frostschutz
- Holzbalken
- Holzschrauben
- Beilagscheiben
- Noppenfolie
- Split
- Scharniere
- Griff
- Dicke Folie
- Terrassendielen
- Spielsand

Hinweis: Die Links sind natürlich nur Vorschläge. Gerne könnt ihr auch eure eigenen Produkte verwenden.

