



@BLICKEBENE

Anna-Lena Groß

Anleitung DIY Schaukel für Groß & Klein

Werbung aufgrund Markennennung - Alles selbstbezahlt



## Teil 1

Wir haben 12x12cm Holzbalken verwendet, mit einer Holzschutzfarbe gestrichen und dann passend zurechtgeschnitten. Insgesamt waren es 5 Balken. Erst haben wir den Bogen, an dem die Kinderschaukel hängt, gebaut. Die beiden Pfosten und den oberen Balken haben wir mit je 4 Schrauben in vorgebohrten Löchern miteinander verbunden. Den zweiten Teil, also die L-Form wo unser großer Sessel hängt, wurde mit einem Winkel befestigt. Um das ganze Konstrukt möglichst stabil zu bekommen haben wir H-Pfostenträger verwendet. Auch hier haben wir vorher Löcher gebohrt und dann keine normalen Schrauben, sondern Gewindestangen verwendet.

- Maße: 3,37 m × 2,73 m
- Holz: 12×12 cm gehobelt, mit Holzkit ausgebeisert
- Farbe: Wetterfarbe Plus RAL 7016 (Hornbach), vor und nach dem Aufbau gestrichen
- Verbindung: 14× Schrauben (20 cm), 1× Winkel (10×10 cm) + Kleinschrauben
- Bodenverankerung: 3× H-Pfostenträger (60 cm), 6× Gewindestangen (15 cm)

## Teil 2

Nachdem die gesamte Konstruktion stabil zusammengebaut war und die H-Pfostenträger daran befestigt waren, wurde es in die von uns gegrabenen Löcher gehoben. Dafür haben wir vorab Pflastersteine rausgenommen bzw. Kies weggemacht. Die Löcher wurden ca. 60cm tief in den Boden gebohrt, teilweise musste aufgrund der Randsteine Beton weggestemmt werden. Bei uns sind die Löcher im Frostschutz, nicht in der Erde, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Die Pfosten haben wir bewusst nicht in den Rasen gesetzt um das Rasenmähen zu erleichtern. In die Löcher haben wir Baustahlreste zur zusätzlichen Stabilisierung gesteckt, so kann der Beton nicht brechen. Die Löcher wurden dann mit Beton aufgeschüttet und gleichzeitig gerüttelt, damit sich keine Blasen bilden. Das gesamte Konstrukt wurde dann mit Holzstützen gerade ausgerichtet, aufgestellt und entsprechend abgestützt, bis alles fest geworden ist. Die Pflastersteine haben wir ausgeschnitten und sie dann passend um die Balken wieder eingesetzt bzw. eben den Kies wieder drumherum verteilt. Am Ende nur noch die Ösenschrauben nach Bedarf anbringen.

- Optional: Baustahlreste je Loch
- 6x Ösenschraube mit Gewinde (15cm lang, 5cm Durchmesser) + Beilagscheibe + Mutter

### Zubehör

- Karabinerhaken
- Schaukel: SELEWARE Babyschaukel-Set (Amazon)
- Leiter: von Thomas Phillips
- Hängesessel: von Mömax

